

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

BA 15

加工された日付: 08.12.2023

製品コード: 090690-RM

ページ 1 の 8

1 化学品及び会社情報

製品識別名

BA 15

物質または混合物の従来から確認された用途、および使用を差し控えるようにアドバイスする用途

用途

実験試薬として使用

安全データシート作成者の詳細

会社名称:	kolb Cleaning Technology GmbH	
街路名:	Karl-Arnold-Str. 12	
住所:	D-47877 Willich	
電話番号:	+49-2154-947938	F A X 番号: +49-2154-947947
電子メール:	info@kolb-ct.com	
担当者:	Christian Linker	電話番号: +49-2324-97980
電子メール:	christian.linker@kolb-ct.com	
インターネット:	www.kolb-ct.com	
担当部門:	Labor/ QS	
警察署・消防署への非常通話番号:	+49/ (0) 23 24/ 979817 (EU)	
	+61 4 19 809 805 (Australia)	
	+1 970 443 9233 (USA)	
	Schweiz: 145	

詳しい情報

Australia:	USA:
kolb Cleaning Technology AP PTY LTD	kolb USA LLC
6/150 Canterbury Road	410 Sunset, Unit C
NSW 2200 Bankstown	80501 Longmont – CO
Phone: +61 2 97900273	Phone 001- 970-532-5100
Mobile +61 4 19 809 805	Mobile: 001- 970-443-9233

2 危険有害性の要約

物質または混合物の分類

EC 規制 No 1272/2008

危険有害性区分:

皮膚腐食性/刺激性: 皮膚刺激性2

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性: 眼刺激性2B

危険有害性情報:

皮膚及び眼刺激。

ラベル要素

EC 規制 No 1272/2008

ラベルに表示されなければならない有害成分
glycolic acid

注意喚起語: 警告

危険有害絵文字:



安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

BA 15

加工された日付: 08.12.2023

製品コード: 090690-RM

ページ 2 の 8

危険有害性情報

H315+H320 皮膚及び眼刺激。

危険の予防

P280 保護手袋 / 防護衣 / 保護眼鏡 / 保護面 / 防音保護具 / を着用すること。
P301+P330+P331 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
P303+P361+P353 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水 / シャワーで洗うこと。
P363 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
P305+P351+P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

他の危険有害性

情報は何もない。

3 組成及び成分情報

混合物

化学特性
, @0000000000033, @0000000000064

危険有害成分

CAS番号	化学名	数量
	分類 (EC 規制 No 1272/2008)	
5131-66-8	3-butoxypropan-2-ol; propylene glycol monobutyl ether	30 - < 50 %
	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H315 H319	
79-14-1	Glycollic Acid	30 - < 50 %
	Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1; H332 H314 H318	
625-45-6	methoxyacetic acid	0.1 - < 1 %
	Repr. 1B, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B; H360FD H302 H314	

HおよびEUH条項の表記: 16章を参照すること。

SCL・Mファクター及び/又は ATE

CAS番号	EC番号	化学名	数量
		SCL・Mファクター及び/又は ATE	
5131-66-8	225-878-4	3-butoxypropan-2-ol; propylene glycol monobutyl ether	30 - < 50 %
		吸入: LC50(50%致死濃度) = 651 mg/l (蒸気); 経口: LD50(50%致死量) = 5010 mg/kg	
79-14-1	201-180-5	Glycollic Acid	30 - < 50 %
		吸入: LC50(50%致死濃度) = 11 mg/l (蒸気); 吸入: 急性毒性の推定 = 1,5 mg/l (塵/ミスト)	
625-45-6	210-894-6	methoxyacetic acid	0.1 - < 1 %
		経口: LD50(50%致死量) = 1470 mg/kg STOT SE 3; H335: >= 5 - 100	

4 応急措置

必要な応急手当の記述

吸い込んだ後に

新鮮な空気を入れること。

皮膚に付着した後に

皮膚に触れたら、ポリエチレングリコールで直ちに洗い流し、その後、多量の水で洗浄すること。汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。皮膚刺激が生じた場合：医師の診察 / 手

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

BA 15

加工された日付: 08.12.2023

製品コード: 090690-RM

ページ 3 の 8

当てを受けること。

目に付着した後に

眼に触れたときは、瞼を開けた状態で、長時間、眼を水で洗浄し、直ちに眼科医の診察を受けること。

葛下後

嘔吐したら、吸入しないよう注意すること。直ちに口をすすぎ、たくさんの水を飲むこと。

最も重要な症状および作用、急性および後発性

情報は何もない。

緊急治療および特別処置が必要な兆候

症状に応じて処置すること。

5 火災時の措置**消火剤****適切な消火剤**

消火対策を、周辺地域に適合するよう調整すること。

使ってはならない消火剤

石灰石の粉末

物質または混合物特有の危険有害性

発火性ではない。

消防士のための事前注意事項

自給式呼吸器具及び化学防護服を着用すること。全身防護服。

追加の指摘

ガス/蒸気/霧は、水を霧状に噴射して沈降させること。汚染された消火用水は、分別して回収すること。排水管や自然水系に流入させないこと。

6 漏出時の措置**人体に対する予防措置、保護具および緊急時措置****全般的な注意事項**

十分に換気すること。ガス/煙/蒸気/エアロゾルを吸い込まないこと。皮膚、眼、衣服との接触を避けること。個人用の保護具を使用すること。

環境に対する予防措置

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。

封じ込めおよび浄化方法と機材**その他参考となる事項**

液体を凝固させる材質（砂、珪藻土、酸結合剤、万能接着剤）を用いて、取り除くこと。その受け入れた物質は、廃棄物処理の章に従って、取り扱うこと。

他のセクションを参照

安全取扱い: 参照箇所 節 7

個人用保護具: 参照箇所 節 8

廃棄物処理: 参照箇所 節 13

7 取扱い及び保管上の注意**安全な取扱のための予防措置****安全取り扱い注意事項**

特別な予防措置は必要ではない。

火災および爆発防護に関するアドバイス

特別な防火対策は、必要ではない。

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

BA 15

加工された日付: 08.12.2023

製品コード: 090690-RM

ページ 4 の 8

一般的な産業衛生に関する注意事項

汚れが付着し、濡れた衣服は、直ちに脱衣すること。皮膚を保護するための計画を作成し、遵守すること！
休憩前や就業後は、手と顔を念入りに洗うこと、必要であればシャワーを浴びること。作業時には、飲食を
してはならない。

配合禁忌等、安全な保管条件

倉庫と容器の需要

容器は、密閉した状態を保つこと。

共同貯蔵に関する注意事項

特別な予防措置は必要ではない。

8 ばく露防止及び保護措置

管理パラメーター

物質の許容濃度 (日本産業衛生学会)

CAS番号	物質名	ppm	mg/m ³	繊維/ml	範疇
67-63-0	イソプロピルアルコール; Isopropyl alcohol	400	980		最大許容濃度

曝露防止

保護・衛生対策

眼/顔面用の保護具

保護眼鏡 / 保護面を着用すること。

手の保護具

化学物質を取り扱う際には、4桁の検査番号を含むCE表示のついた化学物質用保護手袋に限り、着用しなければ
ならない。化学物質用保護手袋は、職場で扱う危険物質の濃度や量に応じて、適したものを選ばなければ
ならない。前述した保護手袋を特別な用途に使用する場合、手袋の製造者に、化学物質耐性について確認す
ることが望ましい。

皮膚の保護

適切な保護衣を着用すること。

呼吸器の保護

換気が不十分な場合呼吸用保護具を着用すること。

9 物理的及び化学的性質

基礎物理および化学特性の情報

物質の状態:	液体の
色:	暗い 紫色
臭い:	中性の

試験方法

融点/融解範囲:	確定されていない
沸点また初留沸点及び沸騰範囲:	100 °C
引火性:	非該当 非該当
爆発下限:	確定されていない
爆発上限:	確定されていない
引火点:	62,5 °C ASTM D 3828
分解温度:	確定されていない
pH値:	確定されていない
動粘度:	22,5 mm ² /s

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

BA 15

加工された日付: 08.12.2023

製品コード: 090690-RM

ページ 5 の 8

水溶性:	溶解しやすい
溶媒に対する溶解性	
確定されていない	
n-オクタノール/水分分配係数:	確定されていない
蒸気圧:	確定されていない
密度 (で 20 °C):	0,92 g/cm ³
相対蒸気密度:	確定されていない

その他の情報

物理化学的危険性クラスに関する情報

自然発火温度

固体:

非該当

ガス:

非該当

酸化特性

燃焼を促進しない。

その他の安全性特性

蒸発速度:

確定されていない

溶剤の成分:

> 50 %

固形分濃度:

確定されていない

10 安定性及び反応性

反応性

規定に従って取扱い及び貯蔵される場合、有害反応はない。

化学的安定性

本製品を通常の常温で保管すると安定である。

危険有害反応性の可能性

知られた有害反応はない。

避けるべき条件

なし

不適合物質

情報は何もない。

危険有害性のある分解生成物

既に知られた有害分解製品はない。

11 有害性情報

毒性情報

ATEmix 算出した

急性毒性の推定 (経口の) > 2000 mg/kg; 急性毒性の推定 (皮膚の) > 2000 mg/kg; 急性毒性の推定 (吸い込んで 蒸気) > 20 mg/l; 急性毒性の推定 (吸い込んで 塵/ミスト) > 5 mg/l

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

BA 15

加工された日付: 08.12.2023

製品コード: 090690-RM

ページ 6 の 8

急性毒性

CAS番号	化学名				
	曝露の経路	投与量	種	源泉、出典	方法
5131-66-8	3-butoxypropan-2-ol; propylene glycol monobutyl ether				
	経口の	LD50(50%致死量) 5010 mg/kg			
	吸い込んで (4 h) 蒸気	LC50(50%致死濃度) 651 mg/l			
79-14-1	Glycollic Acid				
	吸い込んで (4 h) 蒸気	LC50(50%致死濃度) 11 mg/l			
	吸い込んで 塵/ミスト	急性毒性の推定 mg/l	1,5		
625-45-6	methoxyacetic acid				
	経口の	LD50(50%致死量) 1470 mg/kg			

テストに関するその他のインフォメーション

この混合物はEC指令No 1272/2008 [CLP]において、危険性を有すると評価される。

その他の危険有害性に関する情報

その他参考となる事項

他に特別な注意を要する危険はない。

12 環境影響情報

毒性

その製品は、(で) ない: 生態毒性。

CAS番号	化学名				
	水生有毒	投与量	[h] [d]	種	源泉、出典
5131-66-8	3-butoxypropan-2-ol; propylene glycol monobutyl ether				
	急性魚毒性	LC50(50%致死濃度) 560 mg/l	96 h		
	藻類毒性	ErC50 mg/l	1000	96 h	
	ミジンコ毒性	EC50 mg/l	1000	48 h	
79-14-1	Glycollic Acid				
	急性魚毒性	LC50(50%致死濃度) 164 mg/l	96 h		
	ミジンコ毒性	EC50 mg/l	141	48 h	

残留性と分解性

その製品は、検査されなかった。

生物蓄積性

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

BA 15

加工された日付: 08.12.2023

製品コード: 090690-RM

ページ 7 の 8

その製品は、検査されなかった。

土壤中の移動度

その製品は、検査されなかった。

内分泌かく乱特性

基準を満たす成分はないので、この物質は非標的生物に対して内分泌かく乱特性を有する物質を含んでいない。

その他の有害な影響

情報は何もない。

詳しい情報

環境への放出を避けること。

13 廃棄上の注意**廃棄物処理方法****廃棄の勧告**

下水道、あるいは自然水系に流入させないこと。廃棄物は該当法規に従って廃棄すること。

汚染した包装

十分な水で洗い流すこと。完全に中身が空の包装容器は、再生利用に引き渡すことができる。

14 輸送上の注意**環境危険有害性**

環境に有害である:

いいえ

使用者のための特別な予防措置

情報は何もない。

MARPOL 73/78 の付属文書 II および IBC Code に準拠するバルク輸送

非該当

15 適用法令**物質または混合物に固有の安全、健康および環境に関する規則/法律****追加の指摘**

注意すること: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

国内規定情報

従業制限:

若年層への従業制限に注意する。

水に与える有害性等級 (ドイツ):

1 - 水の汚染力は弱い

16 その他の情報**略称と頭字語の説明**ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

安全データシート

EC規定No 1907/2006に拠る

BA 15

加工された日付: 08.12.2023

製品コード: 090690-RM

ページ 8 の 8

LD50: Lethal dose, 50%

HおよびEUH条項の表記(番号および全文)

H302	飲み込むと有害。
H314	重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。
H315	皮膚刺激。
H315+H320	皮膚及び眼刺激。
H318	重篤な眼の損傷。
H319	強い眼刺激。
H332	吸入すると有害。
H360FD	生殖能を損なう恐れ。胎児への悪影響の恐れ。

詳しい情報

この安全データシートの記述は、印刷時点における最良の知見に基づいている。その情報は、この安全データシートに記載されている製品の貯蔵、加工、運搬および処理の際、安全にとりあつかうための手がかりとなるはず。その記述は、他の製品に適用することはできない。その製品が他の材料と混ざり合う、または加工されるかぎりでは、又は工程の場合、本製品安全データシートに記載された情報は新しく作られたどんな物質に対して必ずしも有効ではない。

(危険成分に関するデータは、事前供給者からの最新の安全データシートから取得されました) 。