

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2012-14호에 따라

G50

개정일: 29.11.2018

제품 코드: 090620

쪽 1 의 9

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품 식별(product identifier)

G50

물질 또는 혼합물의 확인된 용도 및 사용상의 제한

MSDS(물질안전보건자료)의 공급자 정보

회사명:	kolb Cleaning Technology GmbH	
도로:	Karl-Arnold-Str. 12	
시:	D-47877 Willich	
전화:	+49-2154-947938	모사전송: +49-2154-947947
전자우편:	info@kolb-ct.com	
담당자:	Herr Linker	전화: +49-2324-97980
전자우편:	christian.linker@kolb-ct.com	
홈페이지:	www.kolb-ct.com	
정보 책임 기관:	Labor/ QS	

긴급전화번호:

+49/ (0) 23 24/ 979817 (EU)
+61 4 19 809 805 (Australia)
+1 970 443 9233 (USA)
Schweiz: 145

추가 정보

Australia:	USA:
kolb Cleaning Technology AP PTY LTD	kolb USA LLC
6/150 Canterbury Road	410 Sunset, Unit C
NSW 2200 Bankstown	80501 Longmont – CO
Phone: +61 2 97900273	Phone 001- 970-532-5100
Mobile +61 4 19 809 805	Mobile: 001- 970-443-9233

2. 유해성·위험성

물질 또는 혼합물의 분류

규정(EC) No. 1272/2008

위험 카테고리:
 피부 부식성/피부 자극성: 피부 부식 1
 심한 눈 손상성/눈 자극성: 눈 손상 1
 유해 위험 문구:
 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴.
 눈에 심한 손상을 일으킴.

경고표지 항목

규정(EC) No. 1272/2008

라벨에 표시된 유해 성분

caustic potash, potassium hydroxide solution 45%
 Sodium metasilicate 5-hydrate

신호어: 위험

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2012-14호에 따라

G50

개정일: 29.11.2018

제품 코드: 090620

쪽 2 의 9

위험 그림문자:



유해 위험 문구

H314 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴.

예방 정보

- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.
- P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오.
- P363 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P501 내용물과 용기를 폐기하십시오.

라벨 표시 안내

UFI: FT10-T08P-A00D-QPE2

유해성.위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성

아무런 정보가 없다.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물

화학적인 캐릭터리제이션
혼합물

유해 성분

CAS 번호	명칭	양
	GHS-분류	
1310-58-3	caustic potash, potassium hydroxide solution 45%	5- < 10 %
	Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H302 H314	
7320-34-5	tetrapotassiumpyrophosphate	1 - < 5 %
	Eye Irrit. 2; H319	
10213-79-3	Sodium metasilicate 5-hydrate	1 - < 5 %
	Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H290 H314 H335	

H 전체 문구: 16장을 참조하십시오.

4. 응급조치 요령

응급 처치

일반 정보

응급처치자: 자기보호에 유의한다! 희생자를 위험구역에서 소개한 후 누인다. 중독되었다는 의심이 드는 경우에도 의사의 소견이 필요하다.

흡입후

신선한 공기를 공급한다. 의사의 치료 필요.

다음 피부 접촉

오염된 모든 의복은 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. 피부 자극이 생기면 의학적인 조치.조언을 구하십시오.



물질안전보건자료

고용노동부고시 제2012-14호에 따라

G50

개정일: 29.11.2018

제품 코드: 090620

쪽 3 의 9

극도로 오염된 의복은 즉시 폐기한다. 몸을 철저히 씻는다(샤워 또는 목욕) 피부와 접촉시 즉시 물 와(과) 비누로 씻어 낸다. 피부 자극이 발생한 경우, 의사의 진료를 받는다.

가. 눈에 들어갔을 때

눈에 접촉된 경우에는 즉시 흐르는 물로 10분 내지 15분 동안 행군 후에 눈을 계속 뜬 상태로 유지하고 안과 의사의 진찰을 받는다. 눈에 접촉된 경우에는 충분한 시간 동안 눈꺼풀을 연 상태로 물로 행구고 즉시 안과 의사의 진찰을 받는다.

먹었을 때

구강을 즉시 행군 후 물을 충분히 마신다. 토하게 하지 마시오. 인체 부작용 및 증상: 위천공. 즉시 의사의 진찰을 받는다. 중화제를 마시지 않게 한다. 물로 구강을 철저히 행군다. 물을 조금씩 충분히 마시게 한다(희석 효과) 토하게 하지 마시오. 의사의 진찰이 반드시 필요하다!

가장 중요한 급성 및 지연성 증상과 영향

위천공

즉시 의료진의 진찰과 특별 치료가 필요함

증상에 따라 치료하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

소화제

적절한 소화물질

주변 환경에 따라 소화 방법을 선택한다. 건조한 소화분말, 거품, , 소화분말

물질이나 혼합물로 부터 발생하는 특별한 위험

비가연성. 이산화탄소 (CO2), 연소 시 심한 연무 발생, 일산화탄소

소방대원을 위한 정보

자급식 호흡구와 화학물질 방호복을 착용하시오. 전신 보호복.

추가 정보

가스/증기/연무를 물 분사로 가라앉힌다. 오염된 소화수는 별도로 모은다. 하수설비나 수환경에 유입되지 않게 한다.

6. 누출 사고 시 대처방법

개인 예방조치, 보호구 및 응급조치

피부와 눈, 그리고 의복과 접촉하지 않도록 한다. 개인 보호 장비 사용. 누설/누출된 제품에 의한 고도의 미끄럼 위험.

개인 보호 장비 사용.

환경 보호 조치

하수설비나 수환경으로 유출되지 않게 한다. 하수설비나 수환경으로 유출되지 않게 한다. 표면에 넓게 확산되지 않도록 한다(예를 들어 독으로 막거나 오일 펜스 사용) 하수설비를 덮는다.

정화 및 제거 방법 및 물질

액체 결합제(모래, 규조토, 산결합제 또는 범용 결합제)를 사용하여 수집한다. 인수한 물질을 폐기물 규정에 따라 처리한다. 표면에 넓게 확산되지 않도록 한다(예를 들어 독으로 막거나 오일 펜스 사용) 오염된 세척수를 회수하여 폐기한다.

다른 항목 참조

안전 취급: 참조 단락 7

개인 보호구: 참조 단락 8

폐기물 처리: 참조 단락 13

7. 취급 및 저장방법

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2012-14호에 따라

G50

개정일: 29.11.2018

제품 코드: 090620

쪽 4 의 9

안전취급요령

안전취급 요령

컨테이너를 조심스럽게 열고 다룬다. 개인 보호장비를 착용한다 (8 장을 참조하십시오).

화재와 폭발 예방 조치

어떤 특별한 화재예방 조치가 필요하지 않다.

피해야 하는 물질 정보를 포함한 안전 저장 조건

보관실 및 용기에 대한 요구 사항

컨테이너를 단단히 닫는다. 폐쇄해서 보관한다. 인가자만이 출입할 수 있는 장소에 보관한다. 원래의 용기에서만 보관/저장한다.

공동 창고 시설 관련 참고사항

어떤 특별한 주의 조치가 필요하지 않다.

8. 노출방지 및 개인보호구

제어 파라미터(control parameters)

작업장 한계값

CAS 번호	명칭	ppm	mg/m ³	개/cm ³	범주	주
1310-58-3	수산화 칼륨(최고노출기준); Potassium hydroxide (Ceiling)	-	2		TWA	

노출 방지

적절한 공학적 관리

개방된 상태에서 취급할 경우, 국소 흡입 기능이 있는 장치를 사용해야 한다. 가스/연기/증기/에어로솔을 흡입하지 않는다.

보호 및 위생 조치

극도로 오염된 의복은 즉시 폐기한다. 피부 보호 프로그램을 만들어 준수한다. 작업을 끝내고 휴식을 취하기 전에 손과 얼굴을 씻고 필요하면 샤워를 한다. 작업시 음식과 음료 금지. 개인 보호구

눈/얼굴 보호

적절한 눈 보호: 고글.

손 보호

화학물질을 취급할 때 CE 마크와 4자리 검사번호가 부착된 내화학성 장갑만을 착용해야 한다. 내화학성 보호장갑은 위험물질의 농도와 양, 그리고 작업장의 상황에 따라 적합한 타입을 선택해야 한다. 특별한 용도로 사용할 경우 위에서 언급한 보호장갑의 내화학성에 대하여 장갑 제조사와 명확하게 논의하는 것이 좋다. 특별한 용도로 사용할 경우 위에서 언급한 보호장갑의 내화학성에 대하여 장갑 제조사와 명확하게 논의하는 것이 좋다.

보호복

적절한 보호복을 착용하십시오.

호흡기 보호

환기가 잘 되지 않는 곳에서는 호흡기 보호구를 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

기본적 물리화학적 특성에 대한 정보

응집 상태:	액형
색상:	무색
냄새:	레몬

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2012-14호에 따라

G50

개정일: 29.11.2018

제품 코드: 090620

쪽 5 의 9

pH (장소 20 °C): 13,7

상태 변화

녹는점: 확정되지 않음

초기 끓는점과 끓는점 범위: 확정되지 않음

가연성

고체: 해당없음

가스: 해당없음

하한 폭발 한계: 확정되지 않음

폭발 상한 한계: 확정되지 않음

자연발화온도

고체: 해당없음

가스: 해당없음

분해 온도: 확정되지 않음

산화 특성

비산화성.

증기압: 확정되지 않음

밀도 (장소 20 °C): 1,078 g/cm³

수용해도: 쉽게 용해

다른 용제에서 용해도

확정되지 않음

분배 계수: 확정되지 않음

유동적 점성: 29 mPa·s

(장소 20 °C)

유동적 점성: 22 mm²/s

(장소 40 °C)

증기밀도: 확정되지 않음

증발률: 확정되지 않음

그 밖의 참고사항

고형 성분 함량: 확정되지 않음

10. 안정성 및 반응성

반응성

위험한 반응 가능성.

화학적 안전성

화학적 안전성

위험한 반응 가능성

발열 반응 와 함께: 산, 과산화물, 산화제. 양쪽성 금속(예를 들어, 알루미늄, 납, 아연)과 접촉할 때 수소가 상당히 많이 발생할 수 있다(폭발 위험!).

피해야 할 조건

없음/없음

피해야 할 물질

로부터 멀리 한다: 산, 산화제, 과산화물.

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2012-14호에 따라

G50

개정일: 29.11.2018

제품 코드: 090620

쪽 6 의 9

11. 독성에 관한 정보

독성학적 영향에 대한 정보

급성 독성

제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

CAS 번호	명칭				
	노출 경로	투여량	종	출처	방법
1310-58-3	caustic potash, potassium hydroxide solution 45%				
	경구	LD50 606 mg/kg	쥐	RTECS	
7320-34-5	tetrapotassiumpyrophosphate				
	경구	LD50 >2000 mg/kg	Ratte		
	경피	LD50 >7940 mg/kg	Kaninchen		
10213-79-3	Sodium metasilicate 5-hydrate				
	경구	LD50 1400 mg/kg	Ratte		

자극 및 부식작용

피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴.

눈에 심한 손상을 일으킴.

민감화 효과

제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

발암성, 변이원성, 생식 독성

제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

STOT-단일 노출

제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

STOT-반복 노출

제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

흡인 위해성

제공된 데이터에 근거해 분류 기준을 충족하지 않음.

테스트에 대한 추가 정보

이 혼합물은 규정 (EC) No. 1272/2008 [CLP]의 의미에서 위험물질로 분류되어 있다.

12. 환경에 미치는 영향

독성

이 제품은 아니다: 환경독성.

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2012-14호에 따라

G50

개정일: 29.11.2018

제품 코드: 090620

쪽 7 의 9

CAS 번호	명칭					
	수생생태 독성	투여량	[h] [d]	종	출처	방법
1310-58-3	caustic potash, potassium hydroxide solution 45%					
	급성 물고기 독성	LC50	160 mg/l	96 h	Gambusia affinis	IUCLID
7320-34-5	tetrapotassiumpyrophosphate					
	급성 물고기 독성	LC50	>100 mg/l	96 h	Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss)	OECD 203
10213-79-3	Sodium metasilicate 5-hydrate					
	급성 물고기 독성	LC50	3185 mg/l	96 h	Zebrabärbling (Danio rerio)	
	급성 갑각류 독성	EC50	4857 mg/l	48 h	Daphnia magna (Wasserfloh)	

잔류성 및 분해성

이 제품은 검사를 받지 않은 제품이다.

생물농축성

이 제품은 검사를 받지 않은 제품이다.

n-옥탄올/물 분배계수

CAS 번호	명칭	Log Pow
7320-34-5	tetrapotassiumpyrophosphate	-2

토양 이동성

이 제품은 검사를 받지 않은 제품이다.

기타 유해 영향

아무런 정보가 없다.

추가 정보

하수설비나 수환경으로 유출되지 않게 한다. 지하/지면으로 유출되지 않게 한다.

13. 폐기시 주의사항
폐기 방법
권장사항

하수설비나 수환경으로 유출되지 않게 한다. 지하/지면으로 유출되지 않게 한다. 폐기물은 해당 법규에 따라 폐기하시오.

오염된 포장

오염되지 않고 잔류물을 제거한 포장재는 재활용될 수 있다. 오염된 포장물은 물질처럼 취급해야 한다.

14. 운송에 필요한 정보
해상 운송 (IMDG)

UN-번호:	UN 1814
UN 적정 배송 명칭:	POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION
운송 위험 등급:	8
용기등급:	II
위험 레이블:	8
특별 규정:	-

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2012-14호에 따라

G50

개정일: 29.11.2018

제품 코드: 090620

쪽 8 의 9

한정 수량 (LQ): 1 L
 극소량: E2
 EmS: F-A, S-B

항공 운송 (ICAO-TI/IATA-DGR)

UN-번호: UN 1814
UN 적정 배송 명칭: POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION
운송 위험 등급: 8
용기등급: II
 위험 레이블: 8
 특별 규정: A3 A803
 IATA 제한 수량-승객: 0.5 L
 Passenger LQ: Y840
 극소량: E2
 IATA-포장 지시 사항-승객: 851
 IATA-최대 수량-승객: 1 L
 IATA-포장 지시 사항-화물: 855
 IATA-최대 수량-화물: 30 L

환경 유해성

환경에 유해함: 아니오

사용자를 위한 특별 예방조치

경고: 강부식성.

MARPOL 73/78 Annex II 및 IBC 코드에 따른 벌크(bulk) 운송

해당없음

15. 법적 규제현황

물질이나 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규정/법규

EU 규정

추가 정보

주의해야 한다: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC
 세정제에 관한 EU 규정 (Regulation (EU) No. 648/2004 (Detergents regulation))

국가 규정

고용 제한: 청소년 고용 제한에 유의하십시오.
 물 위험 등급(독일): 2 - 수질에 유해함

16. 그 밖의 참고사항

약어 및 두문자어

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
 (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Air Transport Association
 GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
 CAS: Chemical Abstracts Service



CLEANING TECHNOLOGY
Made in Germany

물질안전보건자료

고용노동부고시 제2012-14호에 따라

G50

개정일: 29.11.2018

제품 코드: 090620

쪽 9 의 9

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

GHS에 따른 혼합물 분류 및 사용된 평가 방법

분류	분류 절차
Skin Corr. 1; H314	시험 데이터를 기반으로
Eye Dam. 1; H318	계산법

H 전체 문구(숫자 및 전체 텍스트)

- H290 금속을 부식시킬 수 있음.
- H302 삼키면 유해함.
- H314 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴.
- H318 눈에 심한 손상을 일으킴.
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴.
- H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.

추가 정보

이 안전지침의 기재 내용은 인쇄일 현재 당사가 보유하고 있는 지식을 최대한 활용하여 기술한 것이다. 이 정보는 이 안전 데이터시트에 기재된 제품을 보관, 가공, 운반 및 폐기할 때 안전하게 처리할 수 있도록 하는 출발점을 제공하기 위한 것이다. 이 기재 내용을 다른 제품에 적용할 수 없다. 다른 제품을 넣어 제품을 섞거나 혼합하거나 가공할 경우, 또는 공정의 경우, 본 물질안전보건자료의 정보는 새로 만들어진 물질에 대해서는 유효하지 않음.

(위험한 성분에 대한 정보의 출처: 해당 하도급 업체의 최신 안전 데이터 시트)